

Sectionaalpoort CARSEC ORIGINE

GARAGEPOORT


Productfiche

VOORDELEN



- Sectionaalpoort met **verticale opening zonder uitstekend deel naar buiten**. Het blad schuift omhoog, richting het plafond
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Panelen met **glad design**, beschikbaar in 2 standaardkleuren: wit afwerking glad en anthraciet grijs afwerking sand texture. Optie gelakte panelen : **16 voorkeurkleuren of RAL-kleuren**
- **Afdekkende dichting voor het kader**, zwarte. Gelakt kader in het kleur van de panelen in optie
- Dubbele wieltjes met kogellagers voor de regeling van de compressie van de panelen en een vlotte werking van de poort.
- **Personalisatie** dankzij ronde en vierkante raampjes en sierprofielen
- **Motoren** : Aperto van het merk Sommer als standaard motor, Sommer en Somfy in optie, beschikbaar met eigen domoticsysteem
- Vergrendeling van de poort door de motor
- **Veiligheid** verzekerd door de automatische obstakeldetectie



FOCUS OP DE TECHNISCHE DETAILS




- **Isolatie** **Panelen 40mm**, geïsoleerd met polyurethaanschuim zonder CFK, voor een optimale isolatie
- **Stevigheid** **Anti-valbeveiliging** met verdubbelde kabels. Bochten in **vezelgvuld PA6** en staal. Bevestiging met winkelhaakprofielen in **15/10è staal**. Versteekt paneel bovenaan
- **Veiligheid** **Anti-optilsysteem** via dubbele kabels
Vingerkleembeveiliging
- **Makkelijke plaatsing** Slag bovenaan minimum 130 mm met trekveren in de geleiders. **Voorboring** voor een snellere plaatsing. **Makkelijke assemblage** dankzij de voorgeboorde profielen aan de dwarsverbinding en de steunen van de dwarsverbinding achteraan. Optie : **voorgemonteerde veren** en bevestigingsset van de **motorrail op de dwarsverbinding achteraan**
- **Transport** Poort geleverd in kit, verpakking met praktische handvaten en bescherming aan de onderkant voor gebruik van vorkheftruck of transpallet



PERSONALISATIE

DESIGN

Effen



AFWERKING

Glad



Sand texture

zandkorrel oppervlak,
uitsluitend grijs antraciet



AFMETINGEN

Maximum breedte (mm)	4000
Maximum hoogte (mm)	2250
Slag boven (mm)	130 *
Slag links (mm)	95
Slag rechts (mm)	95
Inskuifdiepte	In functie van de hoogte en bediening

* Gemotoriseerde en te motoriseren poort. Minimum slag bovenaan van 140 mm voor manuele poort

BREED GAMMA RAAMPJES



OPTIE

- Voorgemonteerde veren
- Handvat
- Extra grendel voor werven
- Bevestigingsset motorrail op dwarsverbinding achteraan

BEDIENINGEN

MANUEEL TE MOTORISEREN

GEMOTORISEERD

- Motor Aperto Group Sommer met rail met ketting + 2 zenders Pearl Twin 2 kanalen : Baseline+ voor poort L ≤ 3000 m en A550L voor poort L > 3000 m

APERTO[®] DU GROUPE SOMMER

- Motor Sommer Pro+ met rail met ketting + 2 zenders Slider 4 kanalen in optie Pack Anti-inbraak, Comfort en Toegang Delta Dore X3D module voor connectie met Delta Door domotica systeem

SOMMER

DELTA DORE

- Motor Somfy Dexxo Smart IO en Dexxo Pro RTS in optie Rail met aandrijfriem of ketting + 2 zenders Keygo 4 kanalen Comfort Pack met waterdichte IP55 muurzender

somfy.

KLEUR

KLEUREN STANDAARD

Afwerking structuur-mat



Wit MC
Afwerking Glad



Grijs antraciet MC
Afwerking Sand texture

VOORKEURKLEUREN



RAL 1015



RAL 3004



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7035



RAL 7039



RAL 8014



RAL 8019



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9016



N21005



B26505



G29005

RAL-KLEUREN

Afwerking structuur-mat



GARANTIE

- Poort 2 jaar
- Motor Aperto 3 jaar, Sommer en Somfy 5 jaar
- Automatisering Aperto en Sommer 2 jaar, Somfy 5 jaar



NF EN 13241

Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil. Foto's zijn niet contractueel.

DOCUMENTATIE



Prijslijst
garagepoorten



Catalogus
garagepoorten



Kleuren
kaart

- Doorsnede deur
- Andere verkooptools zijn beschikbaar

