

Sectionaalpoort CARSEC PRO

GARAGEPOORT

Productfiche

VOORDELEN

- **Nieuwbouw of renovatie.**
Verticale opening zonder uitstekend deel naar buiten. Het blad schuift omhoog, richting het plafond.
4 designs en 3 afwerkingen mogelijk
- **Verzorgd uitzicht** tot in de kleinste details dankzij de gelakte afwerking
- **Stille werking** en een optimale positie van de kabels en veren voor **een discrete bediening**
- **100% maatwerk**, onbeperkte mogelijkheden dankzij een breed kleurenpalet, raampjes en sierprofielen
- **Inbraakveilig** en **onderloopbeveiliging**



OPTIE LOOPDEUR

- **Discreet gelakt profiel**
- Breedte deur 800 mm
- **Lage dorpel** van 25 mm
- **Meerpuntsslot** met halfronde pennen en stalen sluihaken
- Automatische deursluiteur : standaard



Optie SeaCoating



< van 0 tot 10 km van de zee

Gegarandeerd vanaf 0 km van de zee

Houding van de lak op de zichtbare delen aan de buitenkant van de poort, panelen en beslag (corrosie, blazen, enz.)**



> Verder dan 10 km van de zee

Beschikbaar op poort met of zonder loopdeur

EXCLUSIEF



FOCUS OP DE TECHNISCHE DETAILS



- **Isolatie**

Panelen van 40 mm dikte, geïsoleerd met polyurethaanschuim zonder CFK's voor meer stevigheid en een optimale levensduur



- **Stevigheid**

Roestbestendig, bevestiging met stalen haken 15/10e, versterkte scharnieren en wielsteunen, onderkant geleiders van roestvrij staal 316L, lijsten 5 mm verhoogd.
geleidingsbocht in gegoten aluminium en staal.
Systematische versteviging van het bovenpaneel



- **Veiligheid**

Anti-optilsysteem via dubbele kabels
Vingerklembeveiliging

- **Stille werking**

Standaard rail met aandrijfriem en **dubbele wieltjes** in een koker van thermoplastisch materiaal tegen piepen



- **Makkelijke plaatsing**

Winkelhaken op bovenste dwarsverbinding. Steunen voor de achterste dwarsverbinding voor een snelle plaatsing en makkelijke verbinding. Dubbele wieltjes voor de regeling van de compressie van de panelen. Voorgemonteerde en voorafgestelde veren

PERSONALISATIE

DESIGN


Effen




Fijne lijnen



Centrale lijnen



Cassettes



AFWERKING

Woodgrain



Glad



Sand texture



* zandkorrel oppervlak, uitsluitend grijs antraciet

AFMETINGEN

Maximum breedte (mm)	5000
Maximum hoogte (mm)	3000
Slag boven (mm)	115 *
Slag links (mm)	105
Slag rechts (mm)	105
Inschuifdiepte	In functie van de hoogte en bediening

* Gemotoriseerde en te motoriseren poort zonder loopdeur. Minimum slag bovenaan van 130 mm: Manuele poort, poort met loopdeur of deur met torsiaveer achteraan (190 voor torsiaveer vooraan). Zie technische gids voor andere gevallen

BREED GAMMA RAAMPJES



OPTIE

TORSIEVEER (voor deur tot 5500 mm breedte)

Steviger

- Gestraalde en gelakte torsiaveer
- Verstevigde balanceringskabels van 3 en 4 mm dik
- Uitbalancering met dubbele veren, afhankelijk van het gewicht van het blad
- Katrollen in verzinkt staal

Comfort en veiligheid

- Veeras op kogellager voor een stille werking
- Valbeveiliging in geval van veerbreuk

Gemakkelijke plaatsing

- Uiterst gemakkelijk af te regelen veren

BEDIENINGEN

MANUEEL

TE MOTORISEREN

GEMOTORISEERD

- Motor Dexxo Smart RTS en IO Somfy
Rail met aandrijfriem + 2 zenders Keygo 4 kanalen
Comfort Pack met waterdichte IP55 muurzender

somfy

- Motor Pro+ Sommer
Rail met ketting + 2 zenders Slider 4 kanalen
Pack Anti-inbraak, Comfort en Toegang
Delta Dore X3D module voor connectie met Delta Door domotica systeem

SOMMER

DELTA DORE

KLEUR

KLEUREN STANDAARD



Wit 9010/9016



Grijs antraciet *



Gouden eik

* uitsluitend sand texture

VOORKEURKLEUREN



RAL 1015



RAL 3004



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7035



RAL 7039



RAL 8014



RAL 8019



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9016



N21005




B26505



G29005

RAL-KLEUREN EN DB-METAALKLEUREN



Afwerking structuur

Afwerking glad-mat



Metallic

Metallic

Metallic

GARANTIE

- Deur
- Motoren en automatisering *



Behandeling hoge weerstand : SeaCoating

Stalen Poort met natlak en met SeaCoating hoge weerstand behandeling + gepoedercoat kader

< van 0 tot 10 km van de zee

> Verder dan 10 km van de zee



*Excl. automatisering Sommer en Faac: 2 jaar Volgens voorwaarden gepreciseerd in het Bijstands- en Garantieboek SOPROFEN

** Houding van de lak op de zichtbare delen aan de buitenkant van de poort, panelen en beslag (corrosie, blazen, enz.) Dekking en uitsluitingen: zie de details van de garanties de SOPROFEN ondersteunings en garantie brochure

SEACOATING in optie beschikbaar voor alle kleuren (behalve <stock>)

Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil. Foto's zijn niet contractueel.

DOCUMENTATIE



Prijslijst garagepoorten



Catalogus garagepoorten



Kleuren kaart



Doorsnede deur

- Andere verkooptools zijn beschikbaar

